

DUPLI-COLOR profi Primación Universal

Información técnica



Imprimación universal para hierro, acero, zinc, aluminio, aluminio anodizado, acero V2A, componentes con recubrimiento de polvo, materiales diversos. Plásticos y madera. Protección activa contra la corrosión con buena adherencia, resistencia al calor y gran capacidad de llenado.

Ord.-no.: 478352, 478369

Calidad y propiedades

Basado en resinas sintéticas
Resistente a la intemperie
Secado rápido
Muy buena adherencia
Resistencia al calor hasta 80 °C de calor seco
Resistente a la nitroglicerina (después del secado)

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Limpiar a fondo las superficies a pintar con DUPLI-COLOR Desengrasante en spray, n.º art. 478376.
La superficie debe estar libre de grasa, polvo y humedad.
Asegúrese de eliminar el óxido suelto y la piel del rodillo.
Lijado
Agitar bien la lata durante 3 minutos.
Pulverización de prueba
2-3 pasadas
Asegúrese de llevar puesta la mascarilla respiratoria (tipo A2/P3).

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.