

DUPLI-COLOR TUNING DIAMOND

Información técnica



Recubrimiento especial de purpurina para diseños de alta calidad, como paneles de consola o puertas y superficies de todo tipo. Plateado transparente para efectos de purpurina en superficies de color. Tonos ricos y coloridos para acabados con efecto diamante en toda la superficie. El efecto conseguido depende mucho del tono de color y la textura de la superficie.

Ord.-no.: 665486, 665257, 665332

Calidad y propiedades

- Tejido de alta calidad Nitro combinado
- Excelente adherencia
- Buena fluidez, superficie lisa
- Secado rápido
- Adecuado para pintar objetos en interiores y exteriores
- Resistente a las manchas
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Elimine los revestimientos viejos sueltos y el óxido.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Si es necesario, imprima con la imprimación DUPLI-COLOR.
Para obtener una capa opaca, aplique previamente a Grid Spray old una imprimación de efecto blanco y a los demás tonos opacos una imprimación de efecto negro.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Pulverice varias capas finas a una distancia de unos 25 cm y a intervalos de unos 2 minutos.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!
El efecto de diamante obtenido depende en gran medida del tono de la pintura y de la superficie. Con el tono platea, transparente, se consigue el efecto pulverizando sobre objetos pintados o de color. El mismo efecto se consigue con los tonos marinos, dorados y azules negros de efecto diamante en los objetos no pintados.
Para una protección duradera, recomendamos una capa de barniz transparente DUPLI-COLOR Zapon.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.