

DUPLI-COLOR PINTURA AUTO COLOR Imprimación

Información técnica



El sistema combinado de eficacia demostrada para una gran variedad de usos. El sistema combinado significa que el tono se aproxima al tono del automóvil original dentro de tolerancias muy ajustadas.

Pintura acrílica de alta calidad para pinturas y retoques en el coche y para muchas otras cosas. En el hogar: Para trabajos de bricolaje, decoración y manualidades sobre metal, madera, vidrio, piedra, cerámica, cartón y muchos materiales duros que pueden pintarse.

Ord.-no.: 598357, 598357-JQ, 598364, 598371, 598371-JQ

Calidad y propiedades

Tejido acrílico de secado rápido de alta calidad.
Para retocar pequeños arañazos, rozaduras y picaduras de piedra.
Gran precisión del tono
Muy buena cobertura
Brillo duradero
Excelente adherencia
Alta dureza de la superficie con buena elasticidad
Pulido, superficie resistente a la suciedad
Resistente a las inclemencias del tiempo, fotorreforzado, resistente a los rayos UV (sin amarilleamiento). Resistente a arañazos, impactos y golpes
Buena fluidez, superficie lisa
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
Las pinturas unicapa y metalizadas son condicionalmente resistentes a la gasolina gracias a su recubrimiento con barniz transparente bicapa.

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

La base debe estar limpia, sin óxido ni grasa. Trate el óxido de los poros que pueda haber con presto Rust Stop. Rellene y lije las superficies irregulares.

Aplique una cantidad generosa de cinta adhesiva en el lugar de la reparación. Para superficies más grandes, es aconsejable aplicar una capa en los pliegues y bordes de la carrocería.

Aplique masilla DUPLI-COLOR o masilla en spray sobre la superficie de relleno finamente lijada. Alise la capa de masilla bien seca con lijado en húmedo (lija P1000). Masilla en spray: primero desbaste la capa con P600 y, a continuación, prepare la capa final con masilla DUPLI-COLOR o imprimación para la capa final.

Pretrate las piezas de plástico con la imprimación plástico DUPLI-COLOR.

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

Agite bien el la pintura durante 1-2 minutos antes de usarla.

Compruebe el tono del color antes de utilizarlo.

Aplique la pintura finamente.

Es imprescindible sellar la pintura de efecto metálico con pintura transparente después de Selle con barniz transparente después de 30 minutos de secado. De lo contrario, las partículas de aluminio de la pintura metálica se ven afectadas por el clima y las inclemencias del tiempo.

¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.