

## DUPLI-COLOR SPRAY DE BARNIZ DE ACUARELA

## Información técnica



Laca acrílica transparente de secado rápido con base acuosa, con un 90 % de descuento en disolvente. Ideal para guarderías, escuelas, aficiones y actividades de ocio para proteger y pintar incoloros muchos trabajos de manualidades con materiales variados (madera, papel, cartón, cerámica, plástico, vidrio, metal, piedra, arcilla, masillas de modelado autopolimerizables, artículos de cestos y muchos materiales naturales, también para poliestireno). Se puede utilizar de acuerdo con la normativa DIN EN 71-3 y, por lo tanto, es ideal para pintar juguetes para niños.

Ord.-no.: 319778, 319785, 319808, 319792

### Calidad y propiedades

Pintura acrílica de alta calidad sobre base lavable  
Menos nebulización, por lo que resulta muy cómodo de usar en interiores  
Estiramiento de poliestireno  
Olor de disolvente reducido  
Iluminación  
Superficies resistentes y resistentes  
Conforme a DIN EN 71-3, es adecuado para pintar juguetes infantiles  
Los errores de pintura se pueden corregir en un plazo de 20 a 25 minutos después de la pulverización: en ese tiempo, la pintura aún "abierta" se puede aclarar con agua y jabón.  
También apto para exteriores  
Válvula de autolimpieza

### Datos físicos y químicos

### Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, libre de grasa y seca.  
¡Cubrir las superficies no pintadas! A pesar de la baja pulverización, se recomienda proteger el entorno.  
Pintura anterior, mínimo Deje secar durante 24 horas.  
Agite la lata durante 3 minutos aproximadamente.  
Realice una prueba de pulverización en un lugar poco visible.  
La distancia de pulverización óptima es de aproximadamente 25 cm.  
Aplicar varias capas finas a intervalos de aprox. 2 min.  
El barniz transparente a base de agua no debe procesarse a temperaturas inferiores a 15 °C, ya que puede producirse un retraso en el secado.  
Secado al polvo después de 15 minutos, secado al tacto después de aproximadamente 2 horas, secado completo después de 24 horas, resistente a las manchas y a la intemperie después de 5 días con buena adherencia, dependiendo de las condiciones climáticas.

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 7 mayo 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.