



Decapante muy eficaz. Elimina de forma fácil y exhaustiva los enlucidos, los engrasadores de pared y las grafitis no deseadas. Apto para mampostería, ladrillos, superficies de piedra y hormigón, mármol, asfalto, vidrio, superficies de metal y madera.

**Ord.-no.:** 195419

## Calidad y propiedades

Disuelve y elimina las pinturas y los engrasadores de la pared de forma rápida y eficaz  
Se delinea después de la pulverización, por lo que no se descompone en las superficies verticales, sino que actúa con concentración en tratamientos dirigidos  
Si se aplica a metales no ferrosos, se puede producir decoloración  
Ph neutro

### Datos físicos y químicos

## Cómo utilizarlo

En caso de superficies pintadas o pintadas, compruebe la resistencia y la durabilidad del color base. Cubra con papel de aluminio las superficies delicadas que no vayan a tratarse.

Agitar brevemente la lata.

Pulverizar generosamente y dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Según la calidad y la antigüedad de las pinturas/colores que se vayan a eliminar, el tiempo de actuación puede reducirse o ampliarse hasta 24 horas.

A continuación, raspe con las herramientas adecuadas.

En caso necesario, lavar con nitrodilución o agua.

En caso de superficies muy porosas, Utilice un cepillo de alambre.

Si es necesario, repita el procedimiento.

Deben eliminarse todos los restos de Graffiti-Ex antes de aplicar nuevos recubrimientos.

**Precaución:** no permita que el agua residual entre en contacto con el agua, sino que recoja pinturas o pinturas despackadas y deséchelas a través de la recojida de materiales problemáticos.

## Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

## Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

**Marcado/Etiquetado**

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 7 mayo 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.