

DUPLI-COLOR ADHESIVE SPRAY

Información técnica



Adhesivo universal transparente para la unión de superficies pequeñas y extensas. Se adhiere rápida, fuerte y limpia tanto a sí mismo como a numerosos materiales. Presenta un patrón de pulverización uniforme y extra fino, con una boquilla que no se obstruye.

No penetra en los materiales, por lo que es ideal para soportes delgados como el papel, pero también ofrece una excelente adhesión sobre cartón, textiles, cuero, fieltro, corcho, caucho, espuma, muchos plásticos y poliestireno, así como en combinación con otros materiales.

Ord.-no.: 319853

Calidad y propiedades

Patrón de pulverización fino y uniforme La boquilla adhesiva no se pega No corta

Adherencia permanente: pulverizar las dos partes que se van a pegar. Adherencia temporal: pulverizar finamente solo una de las partes que se va a pegar.

Secado rápido, pero se puede corregir temporalmente.

Datos físicos y químicos

Base: Resina alquídica Nombre del color: transparente Oler: Característica

Completamente seco: 7 s

Superfici: paper, carton, textiles, leather, felt, cork, rubber, foam material, many hardplastics, wood,

glass, metal, ceramics

Temperatura mínima de trabajo: 10 °C Temperatura máxima de trabajo: 25 °C

Punto de inflamación: n.a.

Estabilidad de almacenamiento: 3 años

Contenido: 150 ML

Cómo utilizarlo

Deje que la lata alcance la temperatura ambiente.

Limpiar bien las superficies de adherencia (seca, sin polvo ni grasa).

Agitar bien la lata antes de usar.

Pulverice el adhesivo lo más fina y uniformemente posible desde una distancia de unos 15 o 20 cm.

Para materiales ligeros (p. ej., papel) y para conexiones temporales, basta con rociar un lado. Para el pegado permanente de materiales, recomendamos rociar ambas superficies a pegar.

En función de la temperatura ambiente y de la capacidad de absorción de la superficie, deje que se seque durante 5-20 minutos y luego presione brevemente con fuerza.

Prepulverice una capa muy fina de adhesivo sobre los materiales porosos, irregulares o absorbentes antes de la adherencia final y deje que se ventile durante aproximadamente 5 minutos. A continuación, siga trabajando como se describió anteriormente.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 31 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.