

DUPLI-COLOR CAR'S METALLIC**Información técnica**

Pinturas de secado rápido y de alta calidad para acabados de peinado, contrastes y recubrimientos de pintura en el vehículo.

Ord.-no.: 706837, 706844, 706851, 706868, 706875

Calidad y propiedades

Tejido de alta calidad Nitro combinado
Muy buena cobertura
Excelente adherencia
Buena fluidez, superficie lisa
Brillo duradero después del recubrimiento protector con laca transparente
Secado rápido
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV (sin amarilleamiento)
Superficies resistentes a la suciedad y a la pulidora tras el recubrimiento con un barniz transparente
Resistente a arañazos, impactos y golpes. Alta dureza de la superficie con buena elasticidad

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Limpiar la suciedad y la grasa de la superficie.
Intensificar superficies irregulares (aplanar, lijar).
Si no es necesario espesar, pulverice la base adhesiva. De lo contrario, aplique la masilla sobre la superficie de masilla finamente lijada.
Antes, el punto de reparación debe cubrirse generosamente.
Para superficies más grandes, se recomienda pegar los bordes y los pliegues de la carrocería.
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Prueba de pulverización.
Agite bien la lata durante 3 minutos antes de usarla.
La distancia de pulverización debe ser de aproximadamente 20-30 cm.
Pulverice la capa superior en varias capas finas a intervalos de 3 a 5 minutos.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.