

DUPLI-COLOR ELIMINADOR DE TRANSPARENCIAS TUNING

Información técnica



Con el eliminador de transparencias DUPLI-COLOR elimina los recubrimientos de spray transparente de los objetos pintados.

Ord.-no.: 721434

Calidad y propiedades

Tamaño de la fuerza de liberación
Facilidad de uso
Easy to use

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Agitar la lata antes de usar.
Distancia de pulverización 10 a 15 cm.
Realice una prueba de pulverización en un lugar poco visible.
Cubra cuidadosamente las áreas pintadas.
Pulverice generosamente el eliminador de spray transparente.
Retire la pintura con un paño seco y sin pelusas.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.