

DUPLI-COLOR COLOR SPRAY

Información técnica



Pintura de resina sintética en acabados brillante, satinado y mate, disponible también como barniz transparente e imprimación.

Ideal para todo tipo de trabajos de bricolaje y manualidades sobre madera, metal, aluminio, vidrio, piedra, cartón, papel, fibrocemento, porcelana y muchos plásticos pintables.

Ord.-no.: 383120, 413049, 584909, 584916, 584923, 584930, 584954, 584961, 584978, 584985, 584992, 585029, 585036, 585043, 625725, 625732, 625749, 625756, 625763, 625770, 625787, 625817, 625824, 640346, 640353, 640360, 640377, 640391, 640407, 640414, 640421, 640438, 640445, 640452, 640469, 640476, 640490, 640520, 640537, 640544, 640568, 640575, 640612, 640629, 654350, 671234, 673238, 673702, 673719, 673726, 673733, 674020, 674037, 699429, 699436, 699443, 716867, 716874, 716881, 716898, 716928, 716935, 738500, 740435, 740442, 740459, 740466, 740473, 740480, 745560, 745829, 745836, 745843, 747120, 768927, 584893, 584947, 585005, 716911, 716942, 716959, 745850, 106347, 106361, 106378, 106392, 106408, 106415, 106422, 106439, 640384, 640506, 768910, 893919, 893926, 893933, 893940, 893957, 893964, 893971, 893988, 893995, 894008, 625794, 625800, 640483, 640551, 673740, 699405, 699412, 640513

Calidad y propiedades

Calidad de resina de alta calidad
Secado rápido
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
Buena cobertura y capacidad de llenado
Resistente al color y al brillo
Resistente a la intemperie, resistente a la luz y a los rayos UV
Degradado de color excelente para superficies uniformes
Excelente adherencia a casi todos los materiales
Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Base: Alkyd resin

Colourname:

- sapphire blue
- carmine red
- deep black
- chocolate brown
- silver grey
- yellow green
- light blue
- gentian blue
- ruby red
- flame red
- pure white
- ivory
- pastel orange
- daffodil yellow
- blue lilac
- reseda green
- nut brown
- light grey
- leaf green
- colza yellow
- traffic purple
- heather violet
- wine red
- brown beige
- ultramarine blue
- turquoise blue
- traffic white
- creme white
- iron grey
- melon yellow
- pastel green
- light green
- jet black
- oyster white
- moss green
- light ivory
- zinc yellow
- sky blue
- slate grey
- black grey

- raspberry red
- rose
- mint green
- pastel blue
- lilac
- Smell: Characteristic
- Degree of gloss value:
 - mat, 10 ±2
 - gloss, 75
 - semi mat, 25 ±5
- Efficiency:
 - 400 ML – 0.8 - 1.2 m²
 - 150 ML – 0.8 - 1.2 m²
 - 600 ML – 0.8 - 1.2 m²
 - 200 ML – 0.8 - 1.2 m²
- Dust dry: 30 min
- Dry to touch: 4 h
- Completely dry: 24 h
- Overcoatable: 2 h
- Surfaces: wood, metal, aluminium, glass, stone, carton, paper, eternite, porcelain and many coatable plastics
- Minimum Working Temperature: 10 °C
- Maximum Working Temperature: 25 °C
- Flash point: n.a.
- Storage stability: 10 years
- Content:
 - 400 ML
 - 150 ML
 - 600 ML
 - 200 ML

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
 Elimine las capas viejas sueltas y el óxido, luego lije e imprima.
 Pretrate las piezas de plástico con la imprimación de plástico DUPLI-COLOR.
 Dejar secar durante 1 o 2 horas.
 Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
 Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
 Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
 Distancia de pulverización: aprox. 25 cm
 Pulverice varias capas finas a intervalos de unos 2 minutos.
 Se puede pintar encima en 2 horas o solo después de 24 horas.
 ¡No pulverice con pintura acrílica incluso después del secado!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.