

DUPLI-COLOR PINTURA EN SPRAY TUNING CON EFECTO IMPRIMACIÓN

Información técnica



Sujeción óptima para efectos especiales fantásticos, como DUPLI-COLOR TUNING SILVER CHROME, FLIP FLOP, DIAMOND, etc. Adecuado para metales, vidrio, cerámica, piedra y muchos otros superficies.

Ord.-no.: 665561, 119668

Calidad y propiedades

- Tejido de alta calidad Nitro combinado
- Muy buena cobertura
- Muy eficiente
- Excelente adherencia
- Secado rápido
- Buena fluidez, superficie lisa
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

- Elimine el óxido y la suciedad.
- La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
- Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
- Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
- Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
- Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25 cm en forma de cruz.
- Se puede pintar encima con acrílicos, NC o resinas.
- ¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.