

## DUPLI-COLOR TEXSTYLE SPRAY

## Información técnica



Spray de pintura acrílica para decoraciones y creaciones textiles. Ofrece una altísima intensidad de color. Una vez seco, es parcialmente resistente al lavado a 30 °C en programa delicado (lavado del revés). No requiere fijación adicional. Excelente poder cubriente y buena resistencia a la luz, apto para interior y exterior. Ideal para usar con stencils.

**Ord.-no.:** 319877, 319884, 319891, 319907, 319914, 319921, 319938, 319945, 319877-DF, 319877-ER, 319877-FI, 319877-FL, 319884-DF, 319884-ER, 319884-FI, 319884-FL, 319891-DF, 319891-ER, 319891-FI, 319907-DF, 319907-ER, 319907-FI, 319907-FL, 319914-DF, 319945-FL, 319945-FI, 319945-ER, 319945-DF, 319938-FL, 319938-FI, 319938-ER, 319938-DF, 319921-FL, 319921-FI, 319921-ER, 319921-DF, 319914-FL, 319914-FI, 319914-ER

### Calidad y propiedades

- Acrílico con disolvente especial
- Excelente adherencia a los tejidos
- Buena fluidez, superficie lisa
- Secado rápido y uniforme
- Resistente a las manchas (excepción: plata)
- El color más brillante
- Sin necesidad de fijación adicional
- Muy buena cobertura y resistencia a la luz para uso en interiores y exteriores.
- Tras el secado, resistente al lavado a 30 °C (lavado fino, de izquierda a izquierda)
- No apto para uso diario

### Datos físicos y químicos

- Base: Acrylic resin
- Colourname:
  - yellow
  - red
  - blue
  - green
  - black
  - white
  - gold
  - silver
- Smell: Characteristic
- Efficiency: 150 ML – 0.4 m²
- Dust dry: 10 min
- Dry to touch: 30 min
- Completely dry: 24 h
- Surfaces: textile decorative items
- Minimum Working Temperature: 10 °C
- Maximum Working Temperature: 25 °C
- Flash point: n.a.
- Storage stability: 10 years
- Content: 150 ML

### Cómo utilizarlo

El tejido que se va a rociar debe estar limpio y seco.  
¡Coloque con cuidado las superficies no pintadas!  
Proteja el entorno de la pulverización.  
Agitar la lata durante unos 3 minutos antes de usarla.  
Realice una prueba de pulverización en un lugar poco visible.  
Rocíe el sujeto deseado en varias capas finas.  
La distancia de pulverización debe ser de aproximadamente 25 cm.  
Secado antipolvo después de aprox. 10 minutos, secado tras aprox. 24 horas

### Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

### Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

### Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 10 julio 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.