

DUPLI-COLOR PINTURA EN SPRAY PARA AUTOMOCIÓN

Información técnica



Uso universal para la aplicación de recubrimientos transparentes y acabados. La fórmula especial disuelve las zonas periféricas para crear una fina formación de pintura en la zona de transición. Esto reduce significativamente el esfuerzo de pulido.

Ord.-no.: 373060

Calidad y propiedades

Indispensable para el recubrimiento por puntos
Para la aplicación de esmaltes y esprays para automóviles DUPLI-COLOR
Procesamiento sencillo que ahorra tiempo
Muy buena capacidad de amortización
Buena capacidad de pulido
Proporciona una reducción significativa de los costes de pulido
Proporciona zonas de borde sin transición en la superficie de inyección

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Agitar la lata.
Prueba de pulverización.
Inmediatamente después de aplicar la pintura, pulverizar varias capas finas en la zona de los bordes a 25 cm de distancia.
La zona periférica se puede polimerizar después del secado.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.