

DUPLI-COLOR SPRAY ANODIZADO

Información técnica



Un barniz especial de secado rápido con una excelente cobertura y una resistencia excepcional a las inclemencias del tiempo. Para pintar con precisión de color y retocar de forma permanente las superficies rayadas y daños en superficies anodizadas como puertas, ventanas, mamparas de ducha, equipos de alta fidelidad, etc.

Ord.-no.: 299780, 299797, 299803, 299810, 323003, 299780-AT, 299780-AW, 299780-DW, 299797-AT, 299797-AW, 299797-DG, 299797-DW, 299803-AW, 299803-DG, 299810-AT, 299810-AW, 299810-DG, 299810-DW, 323003-AT, 323003-AW, 323003-DW

Calidad y propiedades

Tejido de alta calidad Nitro combinado
Grado de brillo correspondiente al aluminio anodizado
Muy buena cobertura
Excelente adherencia
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
Resistente a arañazos, impactos y golpes

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Prepinte con DUPLI-COLOR METAL PRIMER o UNIVERSAL PRIMER si es necesario.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante de 2 a 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Pulverice varias capas finas.
Distancia de pulverización aprox. 25 cm.
Se obtienen resultados óptimos con una temperatura ambiente de unos 20 °C.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.