

DUPLI-COLOR APARIENCIA GRANITO KLARLACK

Información técnica



Barniz especial para mayor protección y resistencia a la intemperie de la pintura con el acabado de granito DUPLI-COLOR.

Ord.-no.: 659188

Calidad y propiedades

Barniz protector acrílico transparente de alta calidad
mate
Excelente adherencia
Buena fluidez, superficie lisa
Secado rápido
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
Resistente a arañazos, impactos y golpes tras el secado

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.
Distancia de pulverización de 25 a 30 cm.
Aplique varias capas finas a intervalos de 1 a 2 minutos.
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.