

DUPLI-COLOR PINTURA DE SPRAY DE TUNING**Información técnica**

Los potentes colores básicos para cualquier ocasión: para spray y brochas.

Pinturas de secado rápido para acabados de peinado, contrastes y recubrimientos de pintura en el vehículo.

Ord.-no.: 189982, 133466, 191572, 657801, 657832, 787782, 657818, 657825, 133695, 191718

Calidad y propiedades

- Tejido de alta calidad Nitro combinado
- Gran precisión del tono
- Muy buena cobertura
- Brillo duradero, muy buena resistencia al color: resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV (sin amarilleamiento)
- Excelente adherencia
- Alta dureza de la superficie con buena elasticidad y resistencia a arañazos, impactos y golpes
- Buena fluidez, superficie lisa, polimizable y resistente a la suciedad
- Secado rápido
- Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores
- Excepcionalmente resistente a la gasolina

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Limpie la suciedad y la grasa de la base, y si es necesario, elimine la suciedad. Trate el óxido de los poros que pueda haber con presto Rust Stop.

Rellene y lije las superficies irregulares.

Tratar previamente con una imprimación, p.ej. Imprimación adhesiva gris DUPLI-COLOR, n° art. 191268.

Para mejorar la adherencia, pretratar las piezas de plástico con la imprimación plástico DUPLI-COLOR, n° art. 327292.

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.

Agite bien la lata durante 3 minutos antes de usarla.

Para comparar el tono de color, realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.

La distancia de pulverización debe ser de 20 a 30 cm.

Pulverice la capa de recubrimiento en el paso cruzado en varias capas finas a intervalos de 3 a 5 minutos.

¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.