

## DUPLI-COLOR RAL ACRYL BARNIZ TRANSPARENTE

## Información técnica



Acabado cristalino de alta calidad para pinturas acrílicas y nitro combinadas en aerosol, como metalizados, neones y otros colores en aerosol. Protege y fija hierbas, paja y flores secas, cestería y rafia, artesanía con pasta de sal, dibujos al carboncillo, papel, cartón y todo tipo de madera (en bruto). Fija e impregna las fotos, protege todos los metales de la oxidación (zaponing): por ejemplo, plata, cobre, hierro, chapa, latón, cromo, níquel, aluminio, estaño.

Ord.-no.: 158193, 158209

### Calidad y propiedades

Acrílico transparente de alta calidad  
 Alto brillo o mate  
 Excelente adherencia  
 Buena fluidez, superficie lisa  
 Secado rápido  
 Adecuado para pintar y reparar objetos en interiores y exteriores  
 Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV  
 Resistente a arañazos, impactos y golpes tras el secado,

### Datos físicos y químicos

Base: Copolímeros de acrilato  
 Nombre en color: transparente  
 Grado de brillo:  
 ◦ estera GU  
 ◦ brillo GU  
 Eficacia: 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>  
 Seco al tacto: 30 min  
 Polvo seco: 10 min  
 Completely dry: 2 h  
 Sobrecubierta: 30 min  
 Surfaces: Protects and fixes grasses, straw and dry flower arrangements, basket and bast work, salt dough handicrafts, charcoal drawings, paper, carton and all kinds of unprocessed wood. Fixes and impregnates photographs, protects all metals from oxidation: e.g. silver, copper, iron, metal sheet, brass, chrome, nickel, aluminium, tin.  
 Temperatura mínima de trabajo: 10 °C  
 Temperatura máxima de trabajo: 25 °C  
 Flash point: n.a.  
 Estabilidad de almacenamiento: 10 y  
 Contenido: 400 ML

---

**Cómo utilizarlo**

Elimine el óxido y la suciedad.  
Posiblemente Lije la superficie para mejorar la adherencia.  
La base debe estar limpia, seca y sin grasa.  
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.  
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.  
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.  
Aplique varias capas finas a una distancia de unos 25-30 cm en forma de cruz.  
No pulverizar sobre superficies pintadas con resina

**Respetuoso con el medio ambiente**

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

**Eliminación**

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

**Marcado/Etiquetado**

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación: 21 mayo 2025** – Esta versión sustituye a todas las anteriores.