

DUPLI-COLOR Masilla en spray Automotive

Información técnica



Masilla en spray acrílica de primera calidad para cerrar y cubrir con rapidez y precisión pequeñas irregularidades, arañazos y marcas de lijado en el lugar de la reparación. Proporciona una superficie perfectamente lisa para el acabado posterior.

La masilla en spray acrílica DUPLI-COLOR es el componente de unión ideal entre la masilla de poliéster presto, p. ej., nº art. 600054 y la posterior pintura.

Ord.-no.: 409035, 409028

Calidad y propiedades

- Masilla en spray acrílica de primera calidad
- Excelente protección contra la corrosión
- Gran capacidad de llenado
- Gran espesor de película gracias a una buena estabilidad
- Excelente adherencia
- Pulverizable en capas
- Fácil lijado con un tiempo de secado corto
- Buena resistencia al agua
- Buena capacidad de pulverización
- Buena fluidez, superficie lisa

Datos físicos y químicos

Cómo utilizarlo

Limpie la suciedad, la grasa y el aceite.
 Raspe o lije la base con papel de lija P240 a P360. En el caso de superficies de enlucido preafiladas e indelebiles, lije con papel de lija húmedo. Limpie el polvo del escurador.
 Realice una prueba de pulverización en un lugar poco visible.
 Agite la lata enérgicamente durante 3 minutos.
 Distancia de pulverización aprox. de 25 a 30 cm.
 Aplique varias capas finas de masilla en spray DUPLI-COLOR.
 Espere de 2 a 5 minutos entre cada pulverización y agite de nuevo antes de cada pulverización.
 Después de aproximadamente 1 hora, dependiendo de las condiciones meteorológicas, lije en exceso con papel de lija P400 a P500. El paso del tiempo de secado se prolonga cuando el espesor de la película es alto.
 Continúe pintando con la masilla DUPLI-COLOR y el Spray acrílico para coches DUPLI-COLOR.
 Se puede pintar encima con pintura de resina o acrílico; ¡no lo pulverices con pinturas de resina!

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 7 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.