

**DUPLI-COLOR FIRNIS SPRAY ACRYLIC****Información técnica**

Spray protector transparente y de recubrimiento acrílico para pinturas secas. Se aplica a madera, cartón, piedra, cerámica y muchos plásticos. Para proteger los trabajos de pintura. Para aumentar la vida útil de la pintura. Evita la oxidación de las superficies metálicas que se pueden pintar.

**Ord.-no.:** 319761, 319754, 319730, 319747

**Calidad y propiedades**

Barniz protector acrílico transparente de alta calidad  
Excelente adherencia  
Buena fluidez, superficie lisa  
Secado rápido  
Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV  
Resistente a las manchas  
Resistente a arañazos, impactos y golpes tras el secado  
Para uso en interiores y exteriores

**Datos físicos y químicos**

Base: Resina acrílica  
Nombre en color: transparente  
Grado de brillo:

- brillo GU
- estera GU

Eficacia:

- 400 ML – 1.0 - 2.0 m<sup>2</sup>
- 150 ML – 0.4 - 0.8 m<sup>2</sup>

Seco al tacto: 50 min  
Polvo seco:

- 10 min
- 1 min

Completely dry: 24 h  
Surfaces: wood, cardboard, stone, ceramics and many surfaces  
Temperatura mínima de trabajo: 10 °C  
Temperatura máxima de trabajo: 25 °C  
Flash point: n.a.  
Estabilidad de almacenamiento: 10 y  
Contenido:

- 400 ML
- 150 ML

---

**Cómo utilizarlo**

La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa.  
Coloque cinta adhesiva en las superficies que no vayan a pintarse.  
Agite la lata durante 3 minutos antes de usarla.  
Realice una prueba de pulverización y compruebe la compatibilidad de la pintura en una zona poco visible.  
Aplique varias capas finas a intervalos de 1 a 2 minutos.  
Distancia de pulverización de 25 a 30 cm.  
¡No pulverice sobre superficies pintadas con resina!

**Respetuoso con el medio ambiente**

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

**Eliminación**

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

**Marcado/Etiquetado**

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

**Fecha de publicación:** 21 mayo 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.